



BS EN IEC 61386



RACORES

RACOR FLK Gris (GR), Negro (BL)

RACOR RECTO PA66 ROSCA FIJA EXTERIOR



Nº	REF. MÉTRICA**	REF. PG	EMB.
7	FLK10-M12	FLK10-PG7	10
9	FLK13-M16	FLK13-PG9	10
11	FLK16-M16	FLK16-PG11	10
11	FLK16-M20	FLK16-PG13	10
-	FLK20-M20*	-	10
16	FLK21-M20	FLK21-PG16	10
-	FLK25-M25*	-	10
21	FLK28-M25	FLK28-PG21	10
29	FLK34-M32	FLK34-PG29	10
36	FLK42-M40	FLK42-PG36	2
36	FLK42-M50	-	2
48	FLK54-M50	FLK54-PG48	1
48	FLK54-M63	-	1

*Bajo demanda
** Contratuerca incluida

Características Técnicas:

Una pieza de ajuste rápido	Grado de protección	IP66
Diseño delgado	Temp. Máx.	120°
Antivibración y resistente a la manipulación	Temp. Mín.	-40°
Se puede quitar usando un destornillador	Low Fire Hazard	Alta
Adecuado para perfiles fino y ancho de tubos	Llibre Halógenos	Si
Tipos 42 y 54 cuentas con 4 uñas para mayor resistencia	Rohs	Si
	Reach	Si



BS EN IEC 61386



CODOS 90°

CODOS FLK90 Gris (GR), Negro (BL)

CODO 90° PA66 ROSCA FIJA EXTERIOR



Nº	REF. MÉTRICA**	REF. PG	EMB.
11	FLK16-M16-90	FLK16-PG11-90	10
11	FLK16-M20-90	-	10
16	FLK21-M20-90	FLK21-PG16-90	10
21	FLK28-M25-90	FLK28-PG21-90	10
29	FLK34-M32-90	FLK34-PG29-90	10

**Contratuera incluida

Características Técnicas:

Una pieza de ajuste rápido	Grado de protección	IP66
Diseño delgado	Temp. Máx.	120°
Antivibración y resistente a la manipulación	Temp. Mín.	-40°
Se puede quitar usando un destornillador	Low Fire Hazard	Alta
Adecuado para perfiles fino y ancho de tubos	Libre Halógenos	Si
	Rohs	Si
	Reach	Si



CODOS 45°

CODOS FLK45 Gris (GR), Negro (BL)

CODO 45° PA66 ROSCA FIJA EXTERIOR



Nº	REF. MÉTRICA**	EMB.
11	FLK16-M20-45	10
16	FLK21-M20-45	10
21	FLK28-M25-45	10
29	FLK34-M32-45	10

**Contratuera incluida

Características Técnicas:

Una pieza de ajuste rápido	Grado de protección	IP66
Diseño delgado	Temp. Máx.	120°
Antivibración y resistente a la manipulación	Temp. Mín.	-40°
Se puede quitar usando un destornillador	Low Fire Hazard	Alta
Adecuado para perfiles fino y ancho de tubos	Libre Halógenos	Si
	Rohs	Si
	Reach	Si



BS EN IEC 61386



ACOPLADORES

ACOPLADOR GIRATOIRO FLK-FLK Gris (GR), Negro (BL)

RACOR RECTO PA66 ACOPLADOR GIRATORIO
PARA INSERTAR TUBO FLEXIBLE ANILLADO



Nº	REF.	EMB.
11	FLK16-FLK16	10
16	FLK21-FLK21	10
21	FLK28-FLK28	10
29	FLK34-FLK34	10

Características Técnicas:

Una pieza de ajuste rápido	Grado de protección	IP66
Diseño delgado	Temp. Máx.	120°
Antivibración y resistente a la manipulación	Temp. Mín.	-40°
Se puede quitar usando un destornillador	Low Fire Hazard	Alta
Adecuado para perfiles fino y ancho de tubos	Llibre Halógenos	Si
	Rohs	Si
	Reach	Si